

## Ruban LED 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - Extérieur : IP67 - Rouleau de 50 mètres - Sécable tous les 10cm

### Ref. B1550-50

Notre ruban LED 220V est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, disponible en bobine de 50 mètres. Ce ruban s'installe directement sur le courant électrique, éliminant ainsi le besoin d'un transformateur ou d'un redresseur. La bande LED est équipée de puces SMD2835 de haute qualité, offrant une densité exceptionnelle de 120 LED par mètre, ce qui se traduit par une puissance totale de 950 W et une intensité lumineuse impressionnante de 89 300 lumens. Il est possible de personnaliser facilement la longueur en effectuant des coupes tous les 10 cm, offrant ainsi une grande flexibilité pour divers projets d'éclairage. Sa grande flexibilité lui permet de s'adapter à presque toutes les surfaces, et sa robustesse lui permet de briller en extérieur, grâce à son indice de protection élevé IP67, la protégeant contre les éléments tels que la pluie, la poussière et l'humidité. Avec un angle d'ouverture du faisceau de 180° et un indice de rendu des couleurs supérieur à 90 (IRC>90), ce ruban assure une reproduction fidèle des couleurs, similaire à la lumière naturelle. Il est disponible en trois tonalités : blanc chaud (2700K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, ce ruban LED est l'option idéale pour les installations nécessitant une luminosité puissante.

### Caractéristiques du produit

| Tonalité                    | Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Kelvin (K)                  | 4000, 6000, 2700                       |
| Lumens (Lm)                 | 89300                                  |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) | 96                                     |
| IRC                         | 90-95                                  |
| Angle d'ouverture (°)       | 180                                    |
| Type de LED                 | SMD2835                                |
| Nb puce / m                 | 120                                    |
| Puissance (W)               | 950                                    |
| Tension nominale (V)        | 220-240V AC                            |
| Fréquence (Hz)              | 50 - 60                                |
| Extérieur                   | Oui                                    |
| IP                          | IP67                                   |
| Plage de t°                 | -20°C ~ +40°C                          |
| Adhésif                     | 3M                                     |
| Fréquence utilisation       | Normale                                |
| Certificats                 | ROHS, CE                               |
| Garantie                    | Selon garantie légale : 3 ans          |

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1550-50-270

Couleur de la lumière - Blanc Chaud

B1550-50-BN

Couleur de la lumière - Blanc Neutre

B1550-50-BF

Couleur de la lumière - Blanc Froid