



Télécommande RF pour contrôle de ruban LED RGB/RGBW SPI IC - 1 zone - RF 2.4G

Ref. SK-R9

Cette télécommande RF conçue pour les rubans LED numériques (IC) RGB et RGBW offre un contrôle avancé et polyvalent. Elle permet un réglage indépendant de la luminosité pour chaque couleur, ainsi que la gestion des modes dynamiques et des scènes, offrant une personnalisation totale de votre éclairage. Cette télécommande est capable de contrôler une zone entière avec une communication rapide et une impressionnante distance de transmission de 30 mètres. Pratique à l'usage, elle fonctionne grâce à une pile CR3032 (non incluse), garantissant une longue durée de vie d'utilisation.

Mode+/-: Short press switch dynamic mode built in controller, long press 2s Mode+ run mode cycle, long press 2s Mode- use the first mode. The remote is default 10 dynamic mode, when match with 2ft controller which have 32 dynamic mode, please long press 2s Mode+ key firstly.
Speed+/-: Adjust dynamic mode speed, short press 10 levels, long press 2s get the fastest / slowest speed.
Bright+/-: Adjust brightness, short press 10 levels, long press 1-6s for continuous 256 levels adjustment.
R/G/B+/-: Adjust R/G/B brightness respectively, short press 10 levels, long press 1-6s for continuous 256 levels adjustment to achieve millions of colors.
White: Adjust white color, for RGB light, short press turn on/off white(RGB) mid, long press 1-6s adjust saturation continuously.
For RGBW light, press W key will adjust W channel brightness: short press turn on/off W channel, long press 1-6s adjust W channel brightness continuously.
Scene: Short press recall the scene, long press 2s save the current color into the scene. The LED indicator will light up longer when save OK.

Caractéristiques du prod

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| uit | null |
| tonalité | RGB, RGB-W |
| Distance de portée | 30m |
| Connectivité | RF |
| Type de batterie | Lithium CR2032 |
| Dimensions (mm) LxIxh | 107 x 58,5 x 9 |
| Plage de t° | -30°C ~ +55°C |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |
| 601· Poids (kg) | 0.058 |

