



Contrôleur variateur RGBW / RGB / CCT / monochrome 12-48V DC - 20A (5A/canal) - R F 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance

Ref. SK-V4

Variateur RGBW / RGB / CCT et monochromatique à 4 canaux pour luminaires LED de 12 à 48V. En mode RGBW et RGB, il propose 10 modes dynamiques prédéfinis. Offrant une variation progressive de 0 à 100% sans scintillement, il est compatible avec les télécommandes RF 2.4G Skydance. Il est gradable via PUSH. Équipé des fonctions "auto-transmission" et "auto-synchronisation", il peut envoyer des signaux à d'autres récepteurs et les synchroniser lorsqu'ils sont tous contrôlés par la même télécommande.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED

Caractéristiques du produit

Portée	30m
Puissance (W)	4 x (60-240)W
Tension nominale (V)	12-48V DC
Connectivité	RF
Nombre de canaux	4
Intensité max (A)	5A/canal
Dimensions (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Extérieur	Non
IP	IP20
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans, 5 ans

