



Luminaire tubulaire étanche à usage industriel - 150cm - 60W - 6900lm - IP65 - IK10

### Ref. B8490-150


Réglette LED compact et étanche de 150cm et 60W. Faible consommation et haut rendement lumineux (120lm/W). Grâce à sa résistance et à ses performances, il est particulièrement recommandé pour les environnements industriels tels que les usines, les fermes et les couvoirs. Disponible en blanc neutre (4000K) et blanc chaud (3000K). Kit de montage en surface et en suspension inclus.



### Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud
Kelvin (K)	4000, 3000
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
Type de LED	SMD2835
Puissance (W)	60
Fréquence (Hz)	50 - 60
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Extérieur	Oui
IP	IP65
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Durée de vie (h)	25000
Classe d'efficacité énergétique	E
Longueur	1640mm
Hauteur	Ø69mm



Référence	Attributs	
B8490-150BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	
B8490-150BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	