



Ampoule LED QR111 30W Driver Externe 2550lm

Ref. B1002

Lampe LED QR111 de 30W avec driver externe Lifud pour une dissipation optimale de la chaleur, améliorant sa durabilité et son efficacité. Ce type de luminaire est toujours accompagné de son cardan, qui sert à la maintenir mais aussi à diriger la lumière dans le lieu choisi. Avec un angle d'ouverture de 60°, ni trop fermé ni trop ouvert, il est idéal pour tout type d'applications et d'emplacements, avec de hautes exigences lumineuses. Dimensions: Ø111x89mm 30W 230V-AC Chip COB 60° Driver externe (inclu) 2550 lumens 3000K, 4000K ou 6000K



Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc froid, Blanc neutre, Blanc chaud
Kelvin (K)	6000, 4000, 3000
Lumens (Lm)	2550
Efficacité lumineuse (Lm/W)	85
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	60
Type de LED	COB
Intensité variable	Non
Puissance (W)	30
Tension nominale (V)	230V-AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.9
Driver	Externe
Culot	AR111 / QR111
Dimensions (mm) Lxlxh	111x80
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Plastique
Extérieur	Non



IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Durée de vie (h)	25000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1002-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	
B1002-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	
B1002-BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	