



Régllette étanche LED traversante 36W IP65 120cm 3000lm 6500K


Ref. B8400-120

Luminaire linéaire LED étanche IP65 de haute puissance 36W 3000 lumens, couleur de la lumière blanc froid 6500K, idéal pour un éclairage industriel. En son intérieur, elle possède des rubans LED avec un chip SMD2835 de haute qualité avec une très bonne dissipation de la chaleur pour une longue durée de vie. 2 finitions disponibles : Diffuseur transparent : idéal pour garder toute la puissance lumineuse, parfait pour les parkings, entrepôts. Diffuseur opaque : protège contre l'éblouissement, recommandé pour les plans de travail. ** Prix final : n'admet pas de remise supplémentaire pour une unité. Dimensions (Longueur*largeur*hauteur) = 1180*86*72mm 36W IP65 230V-ACCouverture opale Angle 140° Blanc Froid 6500K 3000 lm



Caractéristiques du produit

IP	IP65
Tonalité	Blanc froid
Kelvin (K)	6500
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Non
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Tension nominale (V)	230V AC
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui
Fréquence utilisation	Intensive
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Durée de vie (h)	35000
Capteur	Non
Orientable	Non
Angle d'ouverture (°)	140



Matériau diffuseur	Polycarbonate
Emplacement	Rail
IRC	75-80
Puissance (W)	36
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Lumens (Lm)	3000
Facteur de puissance (cosφ)	0.98
Efficacité lumineuse (Lm/W)	83
Dimensions (mm) Lxlxh	1180x86x72

Variantes du produit

Référence**Attributs**

B8400-120BF

Diffuseur - Opaque

