



18W

Plafonnier LED rond en saillie 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Ce plafonnier LED étanche de surface est très simple à installer. D'une grande efficacité lumineuse malgré ses dimensions compactes, il ne consomme que peu d'énergie (18W pour 2000 lumens). Certifié IP65, il résiste à l'humidité et aux éclaboussures et convient donc à une utilisation en salle de bain ou en extérieur couvert. Son indice d'étanchéité le protège également contre l'infiltration d'insectes, de poussière et de la saleté à l'intérieur de son boîtier. 18W 230V2040 lm Ø220x54mm IP65 CCT 3000-4000-6000K



Caractéristiques du prod

uit

Tonalité	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	2040
Efficacité lumineuse (Lm/W)	106
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
Type de LED	SMD 2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	18
Tension nominale (V)	230V-AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Interne
Type de rail	Non
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø220x54
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Policarbonate



Plafonniers et Hublots LED

Extérieur	Oui, sous abri
IP	IP54
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normal
Durée de vie (h)	25000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans