



## Alimentation compacte et étanche 24V 120W IP67

### Ref. B1585-120

Bloc alimentation étanche et compact IP67 24V DC 120W 5A. Ce transformateur peut-être utilisé en extérieur grâce à son indice de protection et imperméabilité IP67. Tension: 100 ~ 240V Tension sortie: 24V-DC Ampérage de sortie: 5A Puissance : 120W Indice IP : IP67 Dimensions: 159 X 60 X 18mm Poids: 344g



### Caractéristiques du produit

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>uit</b>                      |                               |
| Puissance (W)                   | 120                           |
| Tension nominale (V)            | 100-240V AC                   |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                       |
| Facteur de puissance (cosφ)     | 0.4                           |
| Tension de sortie (V)           | 24V DC                        |
| Intensité max (A)               | 5                             |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 178x60x18                     |
| Poids (g)                       | 340                           |
| Matériau                        | Aluminium                     |
| Extérieur                       | Oui                           |
| IP                              | IP67                          |
| Plage de t°                     | -20°C ~ +40°C                 |
| Fréquence utilisation           | Normale                       |
| Durée de vie (h)                | 25000                         |
| Certificats                     | ROHS, CE                      |
| Garantie                        | Selon garantie légale : 3 ans |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021)                     |