



## Détecteur de présence saillie IP54

### Ref. S3140

Détecteur de présence de surface supportant jusqu'à 2000 W/10 A de charge. Cet appareil de très haute précision réagit aux mouvements les plus infimes, et affiche une large portée de jusqu'à 25 mètres qui le rend idéal pour une utilisation en bureau, salle de cours, bibliothèque, etc. Convient aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur (IP54). 230 V 360° Portée jusqu'à 25 m IP54

### Caractéristiques du produit

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Unit</b>            |                               |
| Puissance (W)          | 2000                          |
| Tension nominale (V)   | 230V-AC                       |
| Fréquence (Hz)         | 50                            |
| Plage de détection (m) | 2-25                          |
| Angle de détection (°) | 360                           |
| Connectivité           | PIR                           |
| Intensité max (A)      | 10                            |
| Classe                 | 2                             |
| Emplacement            | Saillie                       |
| Orientable             | Non                           |
| Dimensions (mm) LxIxh  | 103x103                       |
| Matériau diffuseur     | Plastique                     |
| Extérieur              | Oui                           |
| IP                     | IP54                          |
| Plage de t°            | -20°C ~ +40°C                 |
| Fréquence utilisation  | Intensive                     |
| Certificats            | CE, ROHS                      |
| Garantie               | Selon garantie légale : 2 ans |