

## Driver Dimmable LED TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)

### Ref. SRP-TRIAC-50CC

Le SRP-TRIAC-50CC est une alimentation 4-en-1 à gradation de 8-48V : TRIAC, DALI, PUSH et 0/1-10V, ce qui lui permet de fonctionner avec différents systèmes de contrôle. Driver LED TRIAC de 50W à intensité de sortie variable, avec une sortie à courant constant sur 1 canal et un courant réglable de 180mA à 1500mA par des interrupteurs DIP, conçu avec une entrée 200-240V-AC.Le driver LED adopte une sortie de gradation d'amplitude. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 1 % sans scintillement ni bourdonnement. L'adresse DALI peut être attribuée automatiquement par les maîtres DALI. Driver universel 50W 4 en 1 :TRIACDALIPUSH0/1-10V




## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| Tension nominale (V) | 200-240V-AC |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Facteur de puissance (cosφ) | 0.9 |
| Puissance maximale (W) | 50 |
| Tension de sortie (V) | 8-48V-DC |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 164,6x83x34,5 |
| Poids (g) | 409 |
| Plage de tº | -20 ° C ~ + 45 ° C |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |