



## Downlight LED circulaire orientable 38W CCT driver LIFUD

### Ref. B1262-1-38

Ce spot LED encastrable circulaire de 38W est équipé d'une puce LED SMD2835. Il se connecte directement à une tension de 230V. Avec sa couleur blanche, ce spot est entièrement directionnel, offrant la possibilité de rotation et d'inclinaison. Il est idéal pour l'éclairage de vitrines, de présentoirs, de portants, de comptoirs, et bien d'autres applications. Ce downlight LED remplace efficacement les lampes aux halogénures métalliques allant jusqu'à 150W, offrant ainsi une solution plus économe en énergie et plus durable.



### Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000
Lumens (Lm)	3640
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	60
UGR	Non
Type de LED	SMD5630
Intensité variable	Non
Tension nominale (V)	230V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.95
Capteur	Non
Orientable	Oui
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø195x180
Dimension de coupe (mm)	Ø170
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Plastique
Extérieur	Non



IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans, Selon garantie légale : 2 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)

## Variantes du produit

### Référence

### Attributs

B1262-38CCT

Couleur de la lumière - CCT

