







## Capteur de mouvement infrarouge PIR d'angle IP44

## Ref. SP04B

Détecteur de mouvement infrarouge (PIR) pour angle SP04B. Pour un montage mural intérieur ou extérieur couvert, degré de protection IP44. Le capteur infrarouge détectera si quelqu'un entre dans sa zone de détection, dans une longueur maximale de 12 mètres et à un angle de 270 degrés. En outre, le détecteur contient un capteur crépusculaire permettant d'identifier la nuit et le jour.220-240V/AC. Temporisation réglable de 10 secondes à 7 minutes. Plage de détection réglable jusqu'à un maximum de 12 mètres. Capteur crépusculaire réglable pour fonctionner toute la journée ou la nuit à moins de 3lux.Charge maximale autorisée 300W (LED) et 1200W (Incandescent). Orientable.220-240V/ACMax. 300W (LED); 1200W (incandescent).156x117x60mm∠ 180°⇔ 12mPIR



## Caractéristiques du prod

<b>uit</b> Tension nominale (V)	230V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Puissance maximale (W)	300; 1200
Plage de détection (m)	12m
Angle de détection (°)	270
Connectivité	PIR
Emplacement	Saillie
Orientable	Oui
Dimensions (mm) Lxlxh	156x117x60
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui
IP	IP65
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Intensive
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

