

Projecteur extérieur LED 30W 2806LM IP65

Ref. B1882-2

Projecteur extérieur LED 30W avec un indice de protection IP65. Disposant d'un réflecteur de haute qualité qui fournit un éclairage brillant et sans ombre et un angle d'ouverture du faisceau de 120 degrés. Avec un boîtier métallique de finition noire. Un choix de teintes chaudes de 3000°K, avec une intensité lumineuse de 2594lm, et une teinte froide de 6000°K, avec un total de 2806lm. Conception compacte, avec des dimensions de 175x130mm. Puce LED SMD 2835. 230V. IRC>80. Dissipation optimale de la chaleur. Ces projecteurs LED sont parfaits pour être installés comme éclairage extérieur ou intérieur dans les jardins, garages, entrepôts, cours, ateliers, etc. Support inclus pour orienter le projecteur LED dans la direction souhaitée.

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------------|---|
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid |
| Kelvin (K) | 6000, 3000 |
| Lumens (Lm) | 2594, 2806 |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) | 86 |
| IRC | 80-85 |
| Angle d'ouverture (°) | 120 |
| UGR | Non |
| Type de LED | SMD2835 |
| Intensité variable | Non |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension nominale (V) | 230V AC |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Facteur de puissance (cosφ) | 0.6 |
| Driver | Interne |
| Capteur | Non |
| Emplacement | Saillie |
| Orientable | Oui |
| Dimensions (mm) Lxlxh | Du projecteur: 154x106x30, Du câble : 130mm |



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Matériau | Aluminium |
| Matériau diffuseur | Verre |
| Extérieur | Oui |
| IP | IP65 |
| Plage de t° | -18°C ~ +55°C |
| Fréquence utilisation | Normale |
| Durée de vie (h) | 25000 |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |

Variantes du produit

| Référence | Attributs | |
|------------|-------------------------------------|--|
| B1882-2-BF | Couleur de la lumière - Blanc Froid |  30W |
| B1882-2-BC | Couleur de la lumière - Blanc Chaud |  30W |