## Rail monophasé en saillie pour spots LED - barre de 2 mètres



**Ref. BTM-200**

Ce rail électrifié monophasé en aluminium extrudé (34x21mm) offre une robustesse exceptionnelle et une durabilité éprouvée.Idéal pour des applications commerciales, industrielles et résidentielles, il marie efficacement performance et simplicité d'installation.*Alimentation et embouts finaux inclus*Monophase220-240V2000x34x21mmIP20

## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| Tension nominale (V) | 220-240V AC |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Puissance maximale (W) | 1000 |
| Type de rail | Monophasé |
| Intensité max (A) | 4.3 |
| Emplacement | Suspendu, Saillie |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 2000x34x21 |
| Matériau | Plastique, Aluminium |
| Extérieur | Non |
| IP | IP20 |
| Fréquence utilisation | Intensive |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |




## *Variantes du produit*

| ***Référence*** | ***Attributs*** | |
|---|---|---|
| BTM-200-N | Couleur extérieure - Noir | |
| BTM-200-B | Couleur extérieure - Blanc | |
| BTM-200-P | Couleur extérieure - Argent | |