



20W/m
IP67
LED
15mm
42chip/m
RGB



Lèche-mur LED flexible RGB 24V DC - 5 mètres - IP67

Ref. B1939-RGB

Le lèche-mur flexible RGB étanche se présente comme une solution polyvalente pour l'éclairage architectural, aussi bien dans les environnements commerciaux que résidentiels. Sa conception flexible permet une installation aisée dans des angles courbes, assurant un éclairage asymétrique avec un angle d'ouverture de 15 x 45°. Doté d'un indice de protection IP67, il s'adapte parfaitement à divers projets d'éclairage extérieur tels que la décoration de façades, les arches, le rétroéclairage de lettres et d'enseignes publicitaires. Bien que personnalisable en termes de découpe, il est important de noter que l'étanchéité n'est pas garantie dans le cas de coupes spécifiques.



Caractéristiques du prod

uit

Tonalité	RGB
Efficacité lumineuse (Lm/W)	52
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	15 - 45
Tension nominale (V)	24V DC
Dimensions (mm) Lxlxh	22,7 x 5000
Dimension de coupe (mm)	165
IP	IP67
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Puissance/m (W/m)	20

